

DEVON HYDRAULIC

**Гидравлические масла
по DIN 51524 ч.1**

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

32, 46, 68
ISO 6743-4; ISO-L-HR



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла Devon Hydraulic разработаны для применения в гидравлических системах промышленного оборудования, работающего в обычном и тяжелом режимах, требующего использования легированных масел с повышенным уровнем эксплуатационных свойств. Обладает хорошими вязкостно-температурными свойствами в требуемом интервале температур.

Масла Devon Hydraulic рекомендуется применять в качестве гидравлических жидкостей в гидравлических системах станочного, прессового и прочего промышленного оборудования как отечественного, так и импортного производства.



ВИДЫ УПАКОВКИ

- Канистра: 10 л, 20 л, 30 л
- Евробочка: 41 кг, 180 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ресурс гидравлического оборудования
- Ресурс фильтрующих элементов
- Стойкость к окислению
- Ресурс масла
- Защита от коррозии

СПЕЦИФИКАЦИИ

Масла гидравлические ТУ 0253-053-15301184-2015

МИНЕРАЛЬНЫЕ:

Devon Hydraulic-32

Devon Hydraulic-46

Devon Hydraulic-68

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Devon Hydraulic-32	Devon Hydraulic-46	Devon Hydraulic-68
Тип базового масла	минеральное		
Индекс вязкости	96	96	94
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	28,8 - 35,2	41,4 - 50,6	61,2 - 74,8
Температура вспышки в открытом тигле, °С	200	210	220
Температура застывания, °С	минус 34	минус 32	минус 32
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла	0,5	0,5	0,5

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «Завод смазочных материалов «Девон».