

Марка Р

Масло для гидромеханических и гидрообъемных передач
ТУ 0253-020-15301184-2016



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Масло марки «Р» – это хорошо очищенное дистиллятное масло с добавлением присадок, обеспечивающих хорошие антиокислительные, противоизносные, моюще-диспергирующие и антипенные свойства. Масло обладает высокой стабильностью эксплуатационных свойств, не агрессивно по отношению к материалам, применяемым в гидроприводе.

Масло марки «Р» производится по ТУ 0253-020-15301184-2016 г.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло марки «Р» используют в системах гидроусиления руля, гидрообъемных передач, гидравлических системах навесного оборудования, автоматических коробках передач, а также в гидротрансформаторах.



ВИДЫ УПАКОВКИ

- ♦ Канистра: 10 л, 20 л, 30 л
- ♦ Евробочка: 41 кг, 180 кг
- ♦ Налив

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Ресурс фильтрующих элементов
- ♦ Стойкость к окислению
- ♦ Противоизносные свойства

СПЕЦИФИКАЦИИ

Масло для гидромеханических и гидрообъемных передач ТУ 0253-020-15301184-2016

МИНЕРАЛЬНОЕ

Марка Р

Марка Р

ТИПОВЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Марка Р
Тип базового масла	минеральное
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с:	17,0 - 22,0
Температура вспышки в открытом тигле, не ниже	161
Температура застывания, °С, не выше	минус 45
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	-
Индекс вязкости, не менее	-
Склонность к пенообразованию, не более, при температуре: -при 24°C -при 94°C -при 24°C (после испытания при 94°C)	150 150 150

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «Завод смазочных материалов «Девон».

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

5 лет со дня изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

По имеющейся токсикологической информации это масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.