

DEVON DIESEL SAE

Летние моторные мономасла для дизельных двигателей

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

SAE 40, 50
API CC; API CF



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла Devon Diesel SAE — универсальные моторные мономасла, соответствующие требованиям API CF и CC. Наличие в составе масла специального пакета присадок, обеспечивает отличные антиокислительные, антикоррозийные, смазывающие, моющие и вязкостно-температурные свойства.

Масла Devon Diesel SAE идеально подходят для работы в условиях жаркого климата, а также повышенной запыленности воздуха и высокого содержания серы в топливе. Они предназначены для использования в автомобильных и тракторных форсированных дизельных двигателях, без наддува или с невысоким наддувом, а также в высокооборотистых стационарных дизелях и дизель-генераторах.



ВИДЫ УПАКОВКИ

- ♦ Канистра: 1 л, 5 л, 10 л, 20 л, 30 л
- ♦ Евробочка: 41 кг, 180 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Адаптировано под работу в жарком климате
- ♦ Надежная защита двигателя от износа и коррозии
- ♦ Повышенная защита двигателя от образования отложений и шлама
- ♦ Отличные смазывающие свойства

СПЕЦИФИКАЦИИ

Масла моторные универсальные ТУ 19.20.29-147-19084838-2017

МИНЕРАЛЬНЫЕ

Devon Diesel SAE 40 API CC

Devon Diesel SAE 50 API CC

Devon Diesel SAE 40 API CF

Devon Diesel SAE 50 API CF

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Devon Diesel SAE 40 CC	Devon Diesel SAE 50 CC	Devon Diesel SAE 40 CF	Devon Diesel SAE 50 CF
Тип базового масла	минеральное			
Индекс вязкости	100	90	110	100
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	13,5-16,0	17,0-20,5	13,5-16,0	17,0-20,5
Температура вспышки в открытом тигле, °С	250	250	250	250
Температура застывания, °С	минус 25	минус 20	минус 25	минус 20
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	6,0	6,5	9,08	9,92

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «Завод смазочных материалов «Девон».