

DEVON SPRINT SL/CF

**Моторные масла для бензиновых,
высокофорсированных двигателей**

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

SAE 5W-30, 5W-40, 10W-40
 API SL/CF; ACEA A3/B3; Renault RN 0700/0710;
 VW 502.00/505.00; PSA B71 2296; ОАО «АВТОВАЗ»



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла Devon Sprint SL/CF — это всесезонные универсальные синтетические и полусинтетические масла, соответствующие требованиям API SL/CF. Масла обладают прекрасными антиокислительными, диспергирующими и низкотемпературными свойствами, а содержащиеся в них моющие компоненты обеспечивают чистоту двигателя в течение всего срока эксплуатации.

Масла предназначены для современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей импортных и отечественных легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов, а также двигателей с насос-форсунками, где необходимо применение масел класса API SL/CF или более ранних спецификаций.



ВИДЫ УПАКОВКИ

- ◆ Канистра: 1 л, 4 л, 5 л, 10 л, 20 л, 30 л
- ◆ Евробочка: 41 кг, 180 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◆ Легкий пуск двигателя при низких температурах
- ◆ Надежная защита двигателя от износа и коррозии
- ◆ Повышенная защита двигателя от отложений и шлама
- ◆ Увеличение КПД двигателя
- ◆ Снижение расхода топлива

СПЕЦИФИКАЦИИ

Масла моторные универсальные ТУ 0253-086-15301184-2016

СИНТЕТИЧЕСКИЕ:

Devon Sprint SL/CF 5W-30

Devon Sprint SL/CF 5W-40

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ:

Devon Sprint SL/CF 10W-40

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Devon Sprint SL/CF 5W-30	Devon Sprint SL/CF 5W-40	Devon Sprint SL/CF 10W-40
Тип базового масла	синтетическое		полусинтетическое
Индекс вязкости	170	168	155
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	10,5- 12,5	13,5 - 16,0	13,5 - 16,0
Температура вспышки в открытом тигле, °С	240	240	240
Температура застывания, °С	минус 45	минус 45	минус 40
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	9,7	9,7	9,7

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «Завод смазочных материалов «Девон».