

M-20Г2

Моторное масло для
дизельных двигателей
ГОСТ 12337-84 с изм. 1-7
SAE 50
API CC



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Масло M-20Г2 – моторное масло для дизельных двигателей, изготовленное из минеральных масел с добавлением присадок. По классу вязкости масло соответствует SAE 50, по эксплуатационным характеристикам соответствует API CC.

Масло M-20Г2 производится в соответствии с ГОСТ 12337-84.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло M-20Г2 обеспечивает надежное смазывание в специфических условиях двухтактных дизелей, предназначено для эксплуатации судовых и стационарных дизелей типа ДН23/2×30.



ВИДЫ УПАКОВКИ

- ◆ Канистра: 1 л, 5 л, 10 л, 20 л, 30 л
- ◆ Евробочка: 41 кг, 180 кг
- ◆ Налив

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◆ Защита от коррозии и окисления
- ◆ Моющие свойства
- ◆ Противоизносные свойства
- ◆ Термоокислительная стабильность

СПЕЦИФИКАЦИИ

Масло моторное ГОСТ 12337-84 с изм. 1-7
МИНЕРАЛЬНОЕ
M-20Г2

М-20Г2

ТИПОВЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	М-20Г2
Тип базового масла	минеральное
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с, не менее	20,0
Индекс вязкости, не менее	85
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	235
Температура застывания, °С, не выше	минус 15
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	9,0
Зольность сульфатная, %, не более	1,9
Цвет на колориметре, ЦНТ с разбавлением в соотношении 15:85, единицы ЦНТ, не более	6,5

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «Завод смазочных материалов «Девон».

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

5 лет со дня изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

По имеющейся токсикологической информации это масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.