

ТСП-15К

Трансмиссионное
масло

ГОСТ 23652-79 с изм. 1-9

SAE 90

API GL-3



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Масло ТСП-15к – это трансмиссионное масло, изготовленное из смеси дистиллятного и остаточного масел сернистых нефтей, содержащее противозадирную, противоизносную, депрессорную и антипенную присадки. По российской классификации масло соответствует классу ТМ-3-18, по международной классификации API – GL-3. Масло ТСП-15к длительно работоспособно в широком диапазоне температур, от минус 20°С до плюс 130°С.

Масло ТСП-15к производится в соответствии с ГОСТ 23652-79.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло ТСП-15к применяется для смазывания тяжело нагруженных цилиндрических, конических и спирально-конических передач большегрузных автомобилей КамАЗ.



ВИДЫ УПАКОВКИ

- ◆ Канистра: 1 л, 5 л, 10 л, 20 л, 30 л
- ◆ Евробочка: 41 кг, 180 кг
- ◆ Налив

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◆ Защита от коррозии и окисления
- ◆ Противоизносные свойства
- ◆ Низкотемпературные свойства
- ◆ Антипенные свойства

СПЕЦИФИКАЦИИ

Масло трансмиссионное ГОСТ 23652-79

МИНЕРАЛЬНОЕ

ТПС-15К SAE 90, API GL-3

ТСП-15К

ТИПОВЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ТСП-15К
Тип базового масла	минеральное
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с, не менее	15,0±1
Индекс вязкости, не менее	90
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	191
Температура застывания, °C, не выше	минус 25
Склонность к пенообразованию/ стабильность пены, см ³ , не более:	
-при 24°C;	300
-при 94°C;	50
-при 24°C (после испытания при 94°C).	300

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «Завод смазочных материалов «Девон».

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

5 лет со дня изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

По имеющейся токсикологической информации это масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.