



Quality is in our nature

Масла для легковых автомобилей - средний SAPS

Eurol Evolence 0W-30

Полностью синтетическое моторное масло с длительным сроком службы, основанное на технологии SAPS

Описание

Включает в себя полный спектр синтетических моторных масел для бензиновых двигателей легковых автомобилей.

Может быть использовано в машинах, оснащенных каталитическими нейтрализаторами отработавших газов, где требуется применение масел API SN / SN-RC (а также SJ, SL и SM) или ILSAC GF-5 (а также GF-2, -3 и -4).

Изготовлено с присадками ОПТ предлагает исключительно высокий уровень защиты, в том числе - для турбокомпрессоров, после продолжительных интервалов между заменами масла. Противостоит окислению при высокой температуре, а также образованию отложений, предотвращает появление нагара и нагара на поверхности.

Предлагает повышенную экономию топлива и ее поддержание на достигнутом уровне, что уменьшает выбросы. Кроме этого, масло совместимо с сортами бензина, содержащими до 85% этанола (E85). Подходит для современных гибридных автомобилей таких марок, как Toyota, Honda и Lexus.

Используется там, где рекомендуется применение GM 6094M, Chrysler MS 6395 и Ford WSS-M2C-945A или 946A.

Уровень производительности

Уровень
производительности

API SN-RC

ILSAC GF-5

Физические свойства

Цвет	Янтарный	
Плотность при 20°C	0.847 kg/l	ASTM D 1298
Вязкость, кинематическая при 40°C	50.5 cSt	ASTM D 445
Вязкость, кинематическая при 100°C	9.6 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	178	ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS)	5689 cP	ASTM D 2602
Щелочное число	8.5 mg KOH/g	ASTM D 2896
Точка возгорания	182 °C	ASTM D 93
Точка застывания	-42 °C	ASTM D 97

Доступно в 5L - 60L - 200L - 210L

E100129

Версия 1.0, 03-03-2016

Этот лист содержит рекомендации или предложения по свойствам и возможным применениям продуктов Eurol. Из-за непрерывного исследования и разработки продукта, информация в этом документе может быть изменена в любое время, без предшествующего уведомления. Аналитическая информация в этом документе состоит из типичной некорректности текста. Читателю рекомендуется сделать окончательный выбор продукта в диалоге с поставщиком.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com

Импортер в РФ ГК Импорт Ойл Групп, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 28А, стр.1, тел.: +7 (495) 380-28-44, www.eurol-oil.ru, www.atlant-lub.ru