



Quality is in our nature

Моторные масла для легковых автомобилей - середина SAPS

Eurol Evolution 10W-30

Полностью синтетическое долговечное моторное масло на основе технологии среднего SAPS

Описание

Включает полностью синтетический ассортимент моторных масел для бензиновых двигателей в легковых автомобилях.

Можно использовать в автомобилях, оснащенных каталитическими преобразователями, турбонагнетателями и системами прямого впрыска, где API SN (-RC) (а также SJ, SL и SM) или ILSAC GF-5 (а также GF-2, -3 и -4).

Обеспечивает чрезвычайно высокую защиту, также для турбокомпрессоров, в течение продолжительных интервалов замены. Контролирует высокотемпературное окисление и отложения и предотвращает образование шлама и лака с поверхностей.

Предлагает улучшенную экономию топлива и экономию топлива, что приводит к снижению выбросов. Кроме того, он совместим с бензиновым топливом, содержащим до 85% этанола (E85).

Подходит для современных гибридных автомобилей для автомобилей, таких как Toyota, Honda и Lexus

Уровень производительности

Утверждено

API SN

Уровень

производительности

API SN-RC

ILSAC GF-5

Ford WSS-M2C946-A

Chrysler MS 6395

GM 6049-M

Рекомендуется для использования Ford WSS-M2C946-A Chrysler MS 6395 GM 6049-M

Физические свойства

Цвет	Янтарный	
Плотность при 20°C	0.8549 kg/l	ASTM D 1298
Вязкость, кинематическая при 40°C	61.3 cSt	ASTM D 445
Вязкость, кинематическая при 100°C	10 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	149	ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS)	3896 cP	ASTM D 2602
Щелочное число	7.3 mg KOH/g	ASTM D 2896
Точка возгорания	183 °C	ASTM D 93
Точка застывания	-37 °C	ASTM D 97

Доступно в 1L - 5L - 60L - 200L - 210L

E100132
Версия 1.0, 03-03-2016

Этот лист содержит рекомендации или предложения по свойствам и возможным применениям продуктов Eurol. Из-за непрерывного исследования и разработки продукта, информация в этом документе может быть изменена в любое время, без предшествующего уведомления. Аналитическая информация в этом документе состоит из типичной некорректности текста. Читателю рекомендуется сделать окончательный выбор продукта в диалоге с поставщиком.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com

Импортер в РФ ГК Импорт Ойл Групп, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 28А, стр. 1, тел.: +7 (495) 380-28-44, www.eurol-oil.ru, www.atlant-lub.ru