



Quality is in our nature

Масла для легковых автомобилей - полностью синтетические

Eurol PLX 5W-40 Full Synthetic

Полностью синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом или без него

Описание

Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Применяется в автомобилях, которые оснащены каталитическими нейтрализаторами, турбонагнетателями или системами непосредственного впрыска топлива.

Предлагает топливосберегающие свойства, так же может смешиваться с синтетическими моторными маслами.

Быстро образует стабильную смазочную пленку при холодном проворачивании и обеспечивает высокую термическую стабильность в тяжелых эксплуатационных условиях. Обеспечивает очень хорошую защиту от износа, но также защищает от ржавчины и коррозии, а специальные присадки предотвращают загрязнение, осадок и отложения на всех деталях.

Уровень производительности

Уровень VW 505.00

производительности

API SM/CF

Рекомендуется для

использования

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4-08

VW 502.00

MB 229.3

BMW Longlife-98

Porsche A40

Renault RN0710

Renault RN0700

Физические свойства

Цвет	Коричневый	
Плотность при 20°C	0.8496 kg/l	ASTM D 1298
Вязкость, кинематическая при 40°C	86.1 cSt	ASTM D 445
Вязкость, кинематическая при 100°C	14.6 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	178	ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS)	4440 cP	ASTM D 2602
Щелочное число	8.9 mg KOH/g	ASTM D 2896
Сульфатная зола	1.07 wt%	ASTM D 874
Точка возгорания	222 °C	ASTM D 93
Точка застывания	-39 °C	ASTM D 97

Доступно в 1L - 4L - 5L - 20L - 60L - 200L - 210L - IBC - BULK

E100053

Версия 1.0, 25-03-2016

Этот лист содержит рекомендации или предложения по свойствам и возможным применениям продуктов Eurol. Из-за непрерывного исследования и разработки продукта, информация в этом документе может быть изменена в любое время, без предшествующего уведомления. Аналитическая информация в этом документе состоит из типичной некорректности текста. Читателю рекомендуется сделать окончательный выбор продукта в диалоге с поставщиком.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com

Импортер в РФ ГК Импорт Ойл Групп, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 28А, стр. 1, тел.: +7 (495) 380-28-44, www.eurol-oil.ru, www.atlant-lub.ru