



Quality is in our nature

Eurol Synergy 0W-30

Моторные масла для легковых автомобилей - полностью синтетические

Полностью синтетическое экономичное моторное масло с экономичным топливом MB 229.5

Описание

Полностью синтетическое моторное масло для использования в легковых автомобилях и легком коммерческом транспорте. Это масло можно использовать в автомобилях с турбоагрегатами, каталитическими нейтрализаторами и дизельными двигателями с прямым впрыском.

Обеспечивает чрезвычайно быструю и стабильную смазочную пленку при холодном запуске и поддерживает эту пленку при высоких рабочих температурах. Обладает чрезвычайно высокой устойчивостью к окислению и защитой от износа. Оба двигателя и масла остаются чистыми даже после длительных интервалов замены (до 30 000 км).

Предлагает дополнительные топливосберегающие свойства и может смешиваться как с синтетическими, так и с минеральными моторными маслами.

Соответствует спецификации MB 229.5 и может использоваться для интенсивного и длительного использования.

Уровень производительности

Утверждено

Volvo 95200356

Уровень

производительности

API SL/CF

ACEA A3/B4

VW 502.00

MB 229.5

MB 229.3

Renault RN0710

Renault RN0700

VW 505.00

Физические свойства

Цвет	Коричневый	
Плотность при 20°C	0.8414 kg/l	ASTM D 1298
Вязкость, кинематическая при 40°C	68.2 cSt	ASTM D 445
Вязкость, кинематическая при 100°C	12.2 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	179	ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS)	5150 cP	ASTM D 2602
Сульфатная зола	209 wt%	ASTM D 874
Точка возгорания	194 °C	ASTM D 93
Точка застывания	-54 °C	ASTM D 97

Доступно в 1L - 5L - 60L - 200L - 210L - IBC - BULK

E100067

Версия 1.0, 03-03-2016

Этот лист содержит рекомендации или предложения по свойствам и возможным применениям продуктов Eurol. Из-за непрерывного исследования и разработки продукта, информация в этом документе может быть изменена в любое время, без предшествующего уведомления. Аналитическая информация в этом документе состоит из типичной некорректности текста. Читателю рекомендуется сделать окончательный выбор продукта в диалоге с поставщиком.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com

Импортер в РФ ГК Импорт Ойл Групп, г. Москва, ул. Рязиновая, д. 28А, стр. 1, тел.: +7 (495) 380-28-44, www.eurol-oil.ru, www.atlant-lub.ru